

Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Sirocco - 4010	
Créée le	03/12/2007
Modifiée le	17/01/2019
Indice	H

Réf.	4010
Nom :	SIROCCO

Composition Malette

- Pistolet SIROCCO
- Détendeur asservi (plage de fonctionnement 1,5 à 3 bar)
- Tuyauterie diamètre 6,3 mm double 8 m (air et gaz)
- Buse plate petite section 70 x 13 mm
- Paire de gants ambidextre et ensemble de raccords
- Pied repos
- Notice FR / EN
- Malette de conditionnement

Fonctions

- Poignée "homme mort"
- Allumage synchronisé
- Plage de réglage: 1,5 - 3 bar sans buse
1,5 - 2,5 bar avec buse
- Buse plate petite section 70 x 13 mm
- Raccordement rapide à l'appareil
- Pied repos

Caractéristiques techniques

injection gaz	4xØ 0,3 mm
injection air	1xØ 0,7 mm
Pression alimentation air	1,5 - 3 bar
Pression nominal :	2 bar
Débit nominal	745 g/h
Consommation air à 2 bar	612 l/h - 10,2 l/min
Consommation air à 3 bar	810 l/h - 13,5 l/min
Puissance à 2 bar	9 kW

Température du flux à 2 bar

Température en sortie de tuyère	5 cm	10 cm	20 cm
Tuyère seule Ø 50 mm	> 1000 °C	> 1000 °C	550 °C
Petite buse section 70 x 13 mm	> 1000 °C	700 °C	550 °C

Interface / Gaz

Un détendeur asservi : une entrée propane / une entrée air comprimé

Matériaux principaux

Tuyère Titane	Poignée PA6 - 30% FV	Buse en titane
---------------	----------------------	----------------

Réf. / Pièces détachées

35550	Tuyère titane
35565	Buse mécano soudée
35585	Pied support
35590	Tuyauterie complète avec raccord rapide
35560	Détendeur asservi
35153	Paire de gants ambidextre
35250	Ensemble de raccords

Produit :	SIROCCO
Métier :	Etanchéité
Utilisateur :	PRO
Énergies :	Air comprimé + Gaz Propane

Domaines d'application

Etanchéité bitume

Images



Masses

Masse pistolet	< 1kg
Masse buse	100 g

Réf. / Accessoires disponibles

35088	Défecteur
35198	Clip antiaspiration
35241	Kit Tuyauterie
35242	Kit allumage Piezo
35243	Kit crochet + protections
35244	Brûleur

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.express.fr