

Poste KORO oxyacétylénique

RÉF. 2907

**Idéal pour la plomberie, la carrosserie,
la serrurerie et la chaudronnerie**

Chalumeau KORO

EN ISO 5172

Autonomie environ 8h en continu avec un bec de 100 L

Brasage canalisation cuivre jusqu'à 42 mm

Soudage acier jusqu'à 5 mm d'épaisseur

2 bouteilles

Oxygène : 1m³ rechargeable
Acétylène : 800 L rechargeable

Chariot avec système d'enroulement du tuyau. Encombrement réduit et transport facilité grâce à la poignée qui se replie et à ses grandes roues

2 détendeurs Oxygène/Acétylène

Taille compacte et fixation arrière «détendeur bouteille» pour limiter les chocs

Anti-retour pare-flamme pour plus de sécurité

Tuyau jumelé :
Ø 6,3 mm - 5 m
Conçu selon la norme NF EN ISO 3821

ACCESSOIRES INCLUS



6 becs : 63 L, 100 L, 160 L, 200 L, 250 L, 315 L



Un allumeur avec pierres de recharge



Une paire de lunettes de soudeur



Sécurisé

Robuste
Corps et lance en laiton



Performant et puissant



Pratique et maniable



FABRICATION FRANÇAISE

29 kg

Réf.

2907

Libellé produit

Poste Koro

U.E

1

EAN

3189640029071