

GUILBERT EXPRESS

10 rue Henry Delbast

77183 Croissy-Beaubourg

Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238

Dane techniczne produktu

Nr kat. 460	
Data sporządzenia	08/06/2020
Data aktualizacji	06/05/2024
Wskaźnik	C

Nom :	VULCANE ONE
Nr kat.	G460

Opis

Zapłon piezo
Regulacja przepływu gazu poprzez reduktor
Natychmiastowe odwracanie
Możliwość zawieszenia
Precyzyjne dozowanie przepływu gazu
Zdejmowany podnóżek stabilizujący
Estetyczna plastikowa obudowa
Bezpieczna rękojeść
Na MAPP i propan
Tryb pracy przerywany lub ciągły

Zastosowanie

Instalacje sanitarne, lutowanie, usuwanie starej farby, luzowanie śrub, opalanie, odszranianie.



Specyfikacja techniczna

GAZ	Ciśnienie		Zużycie gazu	Moc		Do rur	Płomień typu "Turbo"		
	Type	bar		psi	g/h		KW	BTU/h	Cu Ø (mm)
XPRESS 2400		1,4	20	204	2,7	9200	10 - 22	18	80
Propane		1,4	20	227	3,1	10690	10 - 22	18	80

Części zamienne

Nazwa	Nr kat.
Zasobnik 100% propylen	2400
Podnóżek stabilizujący	4702
Wąż przedłużający	4770

Ciężar Vulcane ONE: 375 g
Ciężar w opakowaniu: 450 g



2400



4770



4702

WAŻNE: Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi

GUILBERT EXPRESS zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia.
Zamieszczone zdjęcia nie mają charakteru wiążącego.

www.guilbert-express.pl