

Baguettes de brasure

RÉF. **GE206GC**
(506 B)

DOMAINES D'APPLICATION

ATG



Installations de gaz combustible



Construction



Installations raccords cuivre/laiton

HORS ATG



Plomberie / Sanitaire



Électricité



HVAC

Assemblage type

**Laiton/
Cuivre &
Alliages
Cuivreux**



T° de travail

690 °C

Intervalle de fusion

645 °C - 725 °C

Etui plastique
500 g



**Bonne
capillarité**

À UTILISER AVEC :



La pâte décapante
100 D

RÉF. **GE6GFA-50**
ou RÉF. **GE6GFA-200**

Petit format

Idéal pour les brasures d'appoint



L **500 mm**
ø **2 mm**

Argent
6 %

Résistance
Mécanique
45
daN/mm²

Fluidité
Basique



Réf.

GE206GC

Libellé produit

Baguettes de brasure

U.E.*

1

EAN

3189640206120

*Unité Emballage

Guilbert Express

ZAE de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg

Adresse de correspondance : ZAC de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - CS 20955 - 77437 Marne la Vallée CEDEX 02

Tél. : 0825 800 251 - Fax : 0825 800 238 - www.express.fr - info@express.fr



@guilbertexpress



@guilbert.express.official



@ExpressFrance

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001