

KORO oxyacetyleenkit

REF. 2907

**Ideaal voor leidingen, koetswerk,
smeedwerk en ketels**

KORO-brander EN ISO 5172
Autonomie ongeveer 8 u
doorlopend met een punt van 100 l
Solderen van koperleidingen tot
42 mm
Lassen van tot 5 mm dik staal

2 flessen
Zuurstof: 1 m³
navulbaar
Acetyleen: 800 l
navulbaar

Kar met slangoprolsysteem.
Ruimtebesparend en gemakkelijk te
vervoeren dankzij de inklapbare
handgreep en grote wielen

2 zuurstof-acetyleendrukregelaars
Compact formaat en
"flesdrukregelaar"-bevestiging achteraan
om schokken te beperken

Vlamonderdrukker
voor meer veiligheid

Dubbele slang:
Ø 6,3 mm - 5 m
Ontworpen
overeenkomstig
norm NF EN ISO 3821

INBEGREPEN TOEBEHOREN



6 punten: 63 L,
100 L, 160 L,
200 L, 250 L,
315 L



Een aansteker met
reservesteentjes



Een lasbril



Veiligheid

Robuust

Hoofddeel en stang
uit messing



**Doeltreffend
en krachtig**



**Praktisch en
gemakkelijk
hanteerbaar**



Frans fabricaat



29 kg

Ref.

2907

Productomschrijving

KORO-kit

VE

1

EAN

3189640029071